

## Mobilní programovatelné scannery CASIO s pamětí - řada DT-9xx

**DT-9xx**



### Laserové scannery

**Scanner / Čtecí vzdálenost:** laser / do 380 mm

**Paměť:** 4 MB RAM, 16 MB ROM

**Displej:** 128 x 64 dot, monochromatický

**Klávesnice:** 26 + 2 ak.tl.

**Napájení:** akumulátor Li-Ion; baterie AA 2ks

**Komunikace:** IrDA; kabel RS 232, Bluetooth

Teplotní odolnost (operační): - 10°C až + 50°C

Doba provozu: cca. 30 hod akumulátor, cca. 150 hod baterie

Odolnost vůči pádu: 1,5 m na betonový povrch

Krytí: IP 42

**DT-930M50E**

Hmotnost cca. 198 g

**DT-930M51E**

Horizontální snímání, hmotnost cca. 210 g

**DT-923 LI**

Lithium - ion akumulátor

**DT-960IO-E KIT**

Komunikační modul RS 232C bez dobíječky **vč. zdroje a datového kabelu**

**DT-964IO-E KIT**

Komunikační modul RS 232 s dobíječkou **vč. zdroje a datového kabelu**

**HA-E60IO KIT**

Komunikační modul USB bez dobíječky **vč. datového kabelu (zdroj není nutný)**

**DT-969CHG-E KIT**

Dobíječka akumulátorů **vč.zdroje**

### *Příslušenství k terminálům*

**Datový kabel sériový**

**Datový kabel USB**

**AD-S42120AE**

Zdroj 230V pro DT-964IO-E

**AD-S10095AE**

Zdroj 230V pro DT-960IO-E a DT-969CHG-E

**AD-S15050BE**

Síťový adaptér pro HA-E60IO

**HA-E90BP**

Kryt displeje pro vyšší ochranu proti pádu ( 2 m )