

## Mobilní programovatelné scannery CASIO s pamětí - řada DT-X5

**DT-X5xx**



### Laserové scannery

**Scanner / Čtecí vzdálenost:** laser; 2D / do 400 mm (1D)

**Využitelná paměť pro data:** 16 MB RAM, 30 MB ROM

**Displej:** 128 x 160 dot, monochromatický

**Klávesnice:** 26 + 2 ak.tl.

**Napájení:** akumulátor Li-Ion; baterie AA 2ks

**Komunikace:** IrDA; kabel RS 232, USB, Bluetooth, WiFi802.11b

**Teplotní odolnost (operační):** -20°C až +50°C

**Doba provozu:** off-line - až 140 hod, on-line až 24 hod

**Krytí:** IP 54

**Odolnost vůči pádu:** 1,8 m na betonový povrch

**Hmotnost:** cca 250g

**DT-X5M10E**

lineární 1D, provedení OFF-LINE

**DT-X5M10RC**

lineární 1D, provedení ON-LINE

**HA-A20BAT**

Lithium ion akumulátor (standard ) 1700 mAh

**DT-5025LBAT**

Lithium ion akumulátor (nadstandard ) 3400mAh

**HA-A60IO KIT**

Komunikační modul USB s dobíječkou **vč. zdroje a datového kabelu**

**HA-A61IO KIT**

Komunikační modul USB, RS 232 a RS 422 s dobíječkou **vč. zdroje a datového kabelu**

**HA-A30CHG KIT**

Dobíječka 1 terminálu s aku **vč. zdroje**

**DT-5022CHG KIT**

Dobíječka 2 akumulátorů **vč. zdroje**

### *Příslušenství k terminálům*

**Datový kabel sériový**

**Datový kabel USB**

**AD-S42120AE**

Zdroj 230V pro HA-A60IO, A61IO a A30CHG

**AD-S60160BE**

Zdroj 230V pro DT-5022CHG