

## Mobilní programovatelné scannery CASIO s pamětí - řada DT-X7

**DT-X7xx**



### Laserové scannery

**Scanner / Čtecí vzdálenost:** laser (lineární 1D) / 40 - 400 mm

**Využitelná paměť pro data:** 64 MB RAM, 29 MB F-ROM

**Displej:** TFT, barevný LCD, 240 x 320 dot

**Klávesnice:** 29 + 3 ak.tl.

**Napájení:** akumulátor Li-Ion

**Komunikace:** IrDA; kabel USB, Bluetooth, WiFi802.11b

**Teplotní odolnost (operační):** -10°C až +50°C

**Doba provozu:** off-line až 15 (LA 26) hod, on-line až 10 (LA 17) hod

**Krytí:** IP 54

**Odolnost vůči pádu:** 1m na betonový povrch

**Hmotnost:** cca 150g

**DT-X7M10E**

Windows CE 5.0, Bluetooth®

**DT-X7M10R**

Windows CE 5.0, Bluetooth®, W-LAN 802.11b

**HA-F20BAT**

Lithium ion akumulátor (standard ) 1100 mAh

**HA-F21BAT**

Lithium ion akumulátor (nadstandard ) 1880mAh

**HA-F60IO KIT**

Komunikační modul USB s dobíječkou **vč. zdroje a datového kabelu**

**HA-F62IO KIT**

Komunikační modul Ethernet, USB s dobíječkou **vč. zdroje a datového kabelu**

**HA-F32DCHG**

Dobíječka 2 akumulátorů **vč. zdroje**

**HA-F30CHG**

Dobíječka 1 terminálu s aku **vč. zdroje**

**HA-F36DCHG**

Dobíječka 2 terminálů s aku **vč. zdroje**

### *Příslušenství k terminálům*

**Datový kabel USB**

**AD-S42120BE**

Zdroj 230V pro HA-F60IO, HA-F62IO a HA-F32DCHG

**AD-S15050BE**

Zdroj 230V pro HA-F30CHG

**AD-S60160BE**

Zdroj 230V pro HA-F36DCHG

**HA-F95HB**

Náramek pro DTX7

**HA-F90BP**

Sada gumových chráničů zvyšující odolnost terminálu pro pád z 1,2 resp. 1,5 m