

Mobilní programovatelné scannery CASIO s pamětí - řada IT-600

IT-600



Laserové scannery

Scanner / Čtecí vzdálenost: laser; 1D; RFID / do 300 mm (1D)

Využitelná paměť pro data: 64 MB RAM, 128 MB F-ROM
(přibl. 60 MB pro data)

Displej: 16-bit-TFT, dotykový barevný LCD, 240 x 320 dot

Klávesnice: 21 + 3 ak.tl.

Napájení: akumulátor Li-Ion

Komunikace: IrDA, USB, Bluetooth; WiFi802.11b

Teplotní odolnost (operační): -10°C až +50°C

Doba provozu: standard aku 11 hod. (RF 10 hod.), large aku 22 hod.

Krytí: IP 54

Odolnost vůči pádu: 1,2 m na betonový povrch

Hmotnost: cca 290g (se stand.aku)

IT-600M30EC

Windows CE.NET, Bluetooth

IT-600M30C

Windows CE.NET, Bluetooth, digitální foto

IT-600M30R

Windows CE.NET, Bluetooth, 802.11b/g

IT-600M30CR

Windows CE.NET, Bluetooth, 802.11b/g, digitální foto

HA-D20BAT

Lithium ion akumulátor (standard) 1850 mAh

HA-D21LBAT

Lithium ion akumulátor (large capacity) 3400 mAh

HA-D60IO KIT

Komunikační modul USB s dobíječkou **vč. zdroje a datového kabelu**

HA-D62IO KIT

Komunikační modul Ethernet s dobíječkou **vč. zdroje**

HA-D30CHG KIT

Dobíječka 1 terminálu s aku **vč. zdroje**

HA-D32DCHG KIT

Dobíječka 2 akumulátorů **vč. zdroje**

HA-D36DCHG KIT

Dobíječka 2 akumulátorů **vč. zdroje**

Příslušenství k terminálům

AD-S42120AE

Zdroj 230V pro HA-D60IO, HA-D60IO a HA-D32DCHG

AD-S15050AE

Zdroj 230V pro HA-D30CHG

AD-S60160AE

Zdroj 230V pro HA-D36DCHG

DT-380USB

Datový kabel USB mezi HA-D60IO(TypeB) a PC(TypeA)

HA-D50BN

Nástavec na přesměrování laseru

HA-F95HB

Pružný řemen na ruku

HA-D51TG

Pistolová rukojeť